


ZAPTEC GO

VERDENS MINDSTE LADEBOKS, SOM OPLADER ALLE
ELBILER



Zaptec har på baggrund af førende norsk grøn teknologi bygget verdens mindste oplader på 22 kW (den maksimale effekt), der er lige så elegant på indersiden som den er enkel på ydersiden.

CONNECTED BY SPIRII...

OPLAD HJEMME

De fleste foretrækker at oplade elbilen hjemme. Zaptec Go er en avanceret ladeboks beregnet til brug derhjemme i garagen eller indkørslen. Det giver dig frihed til at oplade, når det passer dig – sikkert, enkelt og effektivt.

FORDELE VED ZAPTEC GO

✓ Passer til din elbil

Passer til alle elbiler og hjem. Zaptec Go tilpasser sin maksimale opladning til din bils kapacitet.

✓ 10 gange hurtigere

Zaptec Go gør det muligt for dig at oplade 10 gange hurtigere end med et standardstik.

✓ Mindre og lettere


80 % mindre og lettere end lignende opladere på markedet.

✓ Fem års garanti

Zaptec Go er bygget til at holde. Den er designet, udviklet og fremstillet i Norge til norske tilstande.

✓ Op til 3 ladebokse

Udvid efter behov. Installer op til tre Zaptec Go i samme hus.



CONNECTED BY SPIRII...

VI SÆTTER DIN SIKKERHED I HØJSÆDET


Din sikkerhed er vigtigst for os. Zaptec Go er førende på markedet for opladning af elbiler hvad angår sikkerhed og er certificeret i henhold til de højeste sikkerhedsstandarder.

VERDENS MINDSTE SMARTE OPLADER

Zaptec Go er omtrent på størrelse med en digital tablet. Dermed får Zaptec Go ikke dit hus til at ligne en opladningsstation eller optager unødigt vægplads i din garage. Hver del af Zaptec Go er nøje udtænkt. Lige fra de begrænsede antal dele til det funktionsbelyste stik og anbringelse af ladekort (RFID chip) har vi bygget denne oplader, så den er meget intuitiv at bruge. Zaptec har kombineret æstetikken fra traditionelt skandinavisk design med førende norsk grøn teknologi.


FREMTIDSSIKRET OG OPDATERET

Zaptec Go er spækket med den nyeste teknologi og er altid online med wi-fi eller 4G LTE-M og holder sig opdateret med de seneste funktioner og opdateringer. Alt, du behøver at gøre er at oplade din bil.



CONNECTED BY SPIRII...

PRODUKTSPECIFIKATIONER



Mål	180 x 242 x 75 mm
Vægt	1,3 kg
Antal udtag	1 – kabel kan evt. låses fast
Effekt	3 faset - 22 kW
Montering	Væg

CONNECTED BY SPIRII...

TEKNISKE OPLYSNINGER

DIMENSIONER (MM)

H:242 X B: 180 X D: 75

VÆGT

1,3 Kg

INSTALLATIONSKREDSLØB

Maks. 40A sikring på installationskredsløbet

INSTALLATIONSNETVÆRK, ELEKTRISK

SPÆNDING

N, IT og TT

230VAC ± 10 %

400VAC ± 10 %

MAKSIMAL STRØM

22 kW ved 32A/3-faset (TN netværk)

12,7 kW ved 32A/3-faset (IT netværk)

7,4 kW ved 32A/1-faset IT/TN

OPLADERSTIK

EC 62196-2 Type 2 hunstik

Elektronisk lås, der åbnes med RFID-brik og kan

låses permanent op af operatør

BESKYTTELSE MOD JORDFEJL

RDC-CC 6 mA i henhold til IEC 62955.

Elektronisk, automatisk nulstilling ved

isætning af Type 2-kabel

ENERGIMÅLING

Integreret 3-faset energimåler

~1 %'s nøjagtighed på aflæsninger

KOMMUNIKATIONSGRÆNSEFLADE OG CLOUDFORBINDELSE/NETVÆRK

4G LTE-M (abonnement påkrævet)

Wi-fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanal 1-11)

HMI, identifikation og konfiguration

Bluetooth lavenergi (BLE 4.1)

RFID/NFC-læser – Mifare Classic, Type

A – fås i andre eller tredje kvartal 2021

RGBW LED-cirkel for enhedens status

1,2 W strømforbrug ved standby

STANDARDE OG GODKENDELSER

CE-overensstemmelse i henhold til IEC

61851-1:2017 og IEC 62955,

og radioudstyrsdirektivet 2014/53/EU

samt RoHS-direktivet 2011/65/EU.

TEMPERATUROMRÅDE

-30°C til +40°C

BESKYTTELSESGRAD

IP54, indendørs og udendørs brug

IK8 beskyttelse mod slag

UL94 5VB brændbarhedsklassificering

UV-resistent

ELEKTRISK BESKYTTELSE

Beskyttelsesklasse II (4 kV AC og 6 kV

puls, isolering)

Overspændingskategori III (4 kV)

CONNECTED BY SPIRII...